





DUBLO COMBI BLUE 700/125



VAHVA JA PITKÄIKÄNEN KUUMASINKITTY VALUMA-ALTAALLINEN 700 L IBC-SÄILIÖ
TÄYDELLINEN RATKAISU ESIM. METSÄKONE TAI MUUHIN AMMATTIKÄYTTÖÖN
ADBLUEN[®] JA / TAI KANTOUREAN KULJETUKSEEN JA TANKKAUKSEEN 125 L MUOVISÄILIÖ
EUROOPPALAISTA HUIPPULAATUA - TÄYSIN KORROOSIOVAPAA
KAIKKI TEKNIikka SAMAN LUKITTAVAN KANNEN ALLA



- * UN/VAK- tyyppihyväksytty IBC- pakkaus maantiekuljetukseen. Polttoainesäiliön katsastus 2.5 v välein
- * Täyttää kaikki ympäristö määräykset, voidaan käyttää myös pohjavesialueilla
- * Lukittava suojakansi (kaasujousella) suojaa täysin sisäsäiliöt, eikä ne altistu suoraan säävaihteluille
- * Polttoainesäiliön ja suojakannen materiaali on kuumasinkitty teräs, pinnoite min 55 µm (DIN EN ISO 1461)
- * Integroidut nostokorvakkeet (4 kpl) kulmissa ja trukkipiikin taskut alla, nostettavissa joka sivulta
- * Suuri pultattu tarkastusluukku jossa liittimet sijaitsevat helpottaa säiliön puhdistusta
- * 1" imuletku jossa sulkuventtiili, huohotin jossa sulkuventtiili, polttoaineen pintatason mittari (ADR)
- * Vaipan välitilan valvontaan alipainemittari. Suojavaippa on kokonaan alipaineistettu
- * 2 kpl varayhteitä esim. koneen omalle imuliittimelle tai ylitäytön estimelle tankkiauto käyttöön
- * Valittavana 12V tai 24V dieselpumppu 50 L/min, 4m 19mm (3/4") letku, automaatti tankkauspistooli, pistoolipidike
- * Tehdastakuu 10v kuumasinkitylle säiliölle, 2v muovisäiliölle, 1v tankkausvarusteille



ADBLUE SÄILIÖ

- * PE muovinen yksiseinäinen 125 L säiliö
- * Täyttöyhte DN100 muovikannella
- * Huohotin / hönkäyhde
- * AdBlue pumppu 12V tai 24V syötöllä n. 30 L/min, 4m EPDM jakeluletku 19 mm (3/4"), automaattipistooli (muovi/RST)
- * Virtajohto 4m, sis. 2 kpl hauenleukaliittimiä



Tuoteno.	Tuotekuvaus	Tilavuus L	Mitat cm	paino kg	Hinta € ALV 0%
98130	DUBLO Combi Blue 700 - 12V	700 L + 125 L	122x100x129	341	4550,00
98149	DUBLO Combi Blue 700 - 24V	700 L + 125 L	122x100x129	341	4550,00
Tuoteno.	Tehdasasenteiset lisävarusteet				Hinta € ALV 0%
74146	Sähköinen ylitäytön estin tankkiautokäyttöön				145,00
KAM2SET	Kamlock tankkiautoliitin (nokkavipuliitin), uros, R2" sisäkierre + DC hattu 2"				150,00
96479	Digitaalinen virtausmittari EZ24 dieselille, virtausmäärät 7-120 L/min, ei kalibroitava				225,00
96359	Mekaaninen PZ300 virtausmittari dieselille, 20-120 L/min, 3-numeroinen näyttö, 6-num. total, ei kalibroitava				255,00
98137	Digitaalinen virtausmittari EZ24 AdBlueille, virtausmäärät 6-100 L/min, ei kalibroitava				195,00
HP12/HP24	Sähkölämmitysmatto 12V tai 24V, aut.termostaatilla, adblue säiliön suojaksi				210,00
F15165000	Magneettiadapteri AdBlue pistoolille huoltoasema tankkausta varten (säiliöt)				37,00
43968	AdBlue tankkauspistooli ZVA, täysin RST rakenne, virtaus n. 40 L/min				245,00
46109	ZVA AdBlue pistooli automaatti, SB325, irtoavalla / katkeavalla tankkausnokka, virtaus n. 35 L/min				255,00
46110	SB325 pistooli integroidulla virtausmittarilla				355,00
46114	Tankkausnokka typ1, SB325 pistooliin				29,00
46115	Tankkausnokka typ2, SB325 pistooliin, magneettikytkimellä/adapterilla huoltoasema tankkausta varten				59,00
79555	Taittuva nostopuomi, sopii 1000 L kokoon asti				450,00

