

TANKKAUSTARVIKKEIDEN VARASTON SIIVOUS



TYNNYRIPUMPUT



PUMPUT OVAT MUOVIRUNKOISIA JA SOPIVAT 60-200 L TYNNYREILLE



COMBO tynnyripumppu, mäntätoiminen

- * Virtaus n. 30 iskua / min, 16 L/min
- * Soveltuu AdBlueelle, lasinpesunesteelle, vedelle, pakkasneesteelle, kasvi- ja tuholaismyrkyille, miedoille hapoille, öljyille, dieselille, rasvanpoistajille
- * Pumpun kiinnitys / liitin BSP 2", tarvitsee tynnyri adapterin S56x4, S64x5 tai S70x6 tynnyristä riippuen
- * Imuputki 985 mm, kokon. korkeus 1285 mm

Postikuluineen adapterin kanssa € 35,00 ALV 0%



COMBO GT tynnyripumppu, veivattava

- * Virtaus n.70 rpm, 0.3 L/kierros, n. 21 L/min
- * Nostokorkeus 3-5 m
- * Soveltuu AdBlueelle, lasinpesunesteelle, vedelle, pakkasneesteelle, kasvi- ja tuholaismyrkyille, miedoille hapoille, öljyille, dieselille, rasvanpoistajille
- * Pumpun kiinnitys / liitin BSP 2", tarvitsee tynnyri adapterin S56x4, S64x5 tai S70x6 tynnyristä riippuen
- * Kokonaiskorkeus 1280 mm, purkuliitin 3/4"

Postikuluineen adapterin kanssa € 45,00 ALV 0%



VIRTAUSMITTARIT



Sopii dieselille ja AdBlue nesteelle !!!



COMBO AFM30 (K24) tyypinen turbiinimittari

- * Digitaalinäyttö, 5-numeerinen, 6-numeerinen total määrän näyttö
- * Runko PPC muovia, Viton tiivisteet, RST akseli
- * Näyttöä voi kääntää 4:n eri asentoon
- * Minimivirtaus 19 L/min, max 190 L/min
- * Tarkkuus +/- 1 %, kalibroituavissa, käyttöpaine max 10 bar
- * 1" BSP kierreltiittimet, liitettävissä suoraan pumppuun, pistooliin tai letkun väliin
- * Käyttölämpötila -40°C - +120°C. Suojaluokka IP65
- * Paristot 2x1.5V AAA (n.18-36 kk kesto) mukana pakkauksessa

Postikuluineen € 95,00 ALV 0%

HINNAT VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ !