


NAFTA CLOUD 250 / 333 / 440 L



ALUMIINI POLTTOAINESÄILIÖ DIESELIN KULJETUKSEEN JA TANKKAUKSEEN
AMMATTIKÄYTTÖÖN - ERITTÄIN TUKEVA RAKENNE



Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Vaarallisten aineiden kuljetuksesta 172/2009, liite 1.1.3.1.C:
Yritykset joiden päätoimintana eivät ole vaarallisten aineiden kuljetukset, voivat kuljettaa korkeintaan 450 L astioissa
enintään 1000 L polttoöljyä tai dieseliä ilman ADR/VAK-lupaa myös ilman IBC hyväksyntää, 2.5 vuoden tarkastusta tai 5 vuoden käyttöikärajousta

- * Säiliöt 4 mm alumiinia, vahvoja ja kestäviä, polttoaineen säilytykseen sisä- ja ulkokäyttöön
- * Soveltuu diesel- ja polttoöljylle sekä kerosiinille. Räjähdyspaine testattu
- * Säiliössä on vakiona 1 loiskeseinä (kts.oheinen kuva)
- * Täyttöyhte 2", lukittava alumiini kansi ø320 mm, maadoitusliitin valmius
- * Huohotin, pistoolilite johon tankkauspistooliin saa riippulukolla lukittua
- * Integroidut kiinteät kantokahvat, toimivat myös nostolenkeinä, sivuilla jalaket joista säiliön saa vaikka pultattua lattiaan
- * Säiliö on molemmista päädyistä nostettavissa trukilla (pituus suunnassa)
- * Pumppu Piusi BP 3000 12V n.50 L/min, virtajohdot 4 m hauenleukaliittimin
- * Polttoaineen tankkausletku (NBR) 4m pituinen 3/4" (DN19), automaattipistooli

Tuoteno.	Tuotekuvaus	Mitat cm		
		PxLxK	Paino kg	Hinta € ALV 0%
CLOUD250-GESE	NAFTA CLOUD 250 L 12V	75x79,5x80	37	1 350,00
CLOUD333-GESE	NAFTA CLOUD 333 L 12V	100x79,5x80	48	1 450,00
CLOUD440-GESE	NAFTA CLOUD 440 L 12V	136x79,5x80	61	1 600,00

Tuoteno.	Lisävarusteet :		Hinta € ALV 0%
F00408100	Digitaalinen virtausmittari Piusi K24 diesel, 7-120 L/min		175,00
AFM30D	COMBO K24 digitaalivirtausmittari, 5-120 L/min, asennettu		110,00
DHDN19	Pidempi tankkausletku, 3/4" (DN19), lisähinta per metri		15,00 / m
NWM01	Automaatti tankkauspistooli integroidulla digitaalivirtausmittarilla, pyörivä 1" liitin		140,00
FTP058	Vedenerottava Water Captor polttoainesuodatin 30 micron		95,00